

# Inhalt der Nomenklaturdateien

Die Nomenklaturen enthalten die Antwortkategorien, die für die einzelnen Variablen oder Leistungen verwendet werden müssen. Eine Nomenklatur besteht aus einem eindeutigen Identifikator «ID», der entsprechenden «BEZEICHNUNG» und einem Feld, das angibt, ob der Code aktiv oder inaktiv ist.

Einige Nomenklaturen enthalten zudem spezifische Felder, die festhalten, ob der Code auf alle oder nur auf bestimmte Leistungen anwendbar ist. Seit der Erweiterung der Sozialhilfeempfängerstatistik um den Asylbereich gibt das Feld zudem Aufschluss darüber, ob der Code für Leistungen oder für Personen gilt.

## **Identifikation der aktiven Codes für Nomenklaturen, die für alle Leistungen identisch sind:**

Die für alle Leistungen identischen Nomenklaturen können dem Datenkatalog entnommen werden. Wählen Sie in der Spalte «Identisch für alle Leistungen» die Nomenklaturen mit dem Vermerk « Identisch für alle Leistungen = ja ». Sie enthalten das Feld B\_AKTIV mit dem Wert 1 oder 0. Bei der Erfassung dürfen nur Codes mit dem Feld B\_AKTIV = 1 verwendet werden. Am besten werden nicht aktive Codes für die Benutzerinnen und Benutzer ausgeblendet. Beispiel: Nomenklatur der Variable 4.03 Zivilstand - > zivilstand.csv.

## **Identifikation der aktiven Codes für Nomenklaturen, die je nach Leistung oder Person unterschiedlich sind:**

Einige Nomenklaturen haben je nach Leistung und Person des Dossiers (antragstellende Person oder weiteres Mitglied der Unterstützungseinheit) unterschiedliche Codes. Die entsprechenden Nomenklaturen können dem Datenkatalog entnommen werden. Wählen Sie in der Spalte «für alle Leistungen identisch» die Nomenklaturen mit dem Vermerk «für alle Leistungen identisch = nein».

Fünf Nomenklaturen sind betroffen:

### Nomenklatur der Variable Aufenthaltsstatus - > aufenthaltsstatus.csv

Diese Nomenklatur enthält das Feld B\_AKTIV mit dem Wert 1 oder 0. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 22, 23, 25 sowie 32 bis 37 aktiv oder inaktiv ist. Bei der Erfassung dieser Leistungen dürfen nur Codes mit dem Feld B\_AKTIV = 1 verwendet werden.

Das Feld B\_AKTIV\_ANT kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 1 bis 5 sowie 21 für die antragstellende Person aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_UE kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 1 bis 5 sowie 21 für weitere UE-Mitglieder aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_FLUSTAT\_ANT kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 40 für die antragstellende Person aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_FLUSTAT\_UE kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 40 für weitere UE-Mitglieder aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_ASYL\_ANT kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 50 für die antragstellende Person aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_ASYL\_UE kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 50 für weitere UE-Mitglieder aktiv oder inaktiv ist.

Am besten werden nicht aktive Codes für die Benutzer ausgeblendet.

#### Nomenklatur der Variable Erwerbssituation - > erwerbssituation.csv

Diese Nomenklatur enthält das Feld B\_AKTIV mit dem Wert 1 oder 0. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 1 bis 5 sowie 21 aktiv oder inaktiv ist. Bei der Erfassung dieser Leistungen dürfen nur Codes mit dem Feld B\_AKTIV = 1 verwendet werden.

Das Feld B\_AKTIV\_WBSL kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 22, 23, 25 sowie 32 bis 37 aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_FLUSTAT\_ANT kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 40 für die antragstellende Person aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_FLUSTAT\_UE kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 40 für weitere UE-Mitglieder aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_ASYL\_ANT kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 50 für die antragstellende Person aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_ASYL\_UE kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 50 für weitere UE-Mitglieder aktiv oder inaktiv ist.

Am besten werden nicht aktive Codes für die Benutzer ausgeblendet.

#### Nomenklatur der Variable Wohnsituation - > wohnsituation.csv

Diese Nomenklatur enthält das Feld B\_AKTIV mit dem Wert 1 oder 0. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 1 bis 5 sowie 21 aktiv oder inaktiv ist. Bei der Erfassung dieser Leistungen dürfen nur Codes mit dem Feld B\_AKTIV = 1 verwendet werden.

Das Feld B\_AKTIV\_WBSL kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 22, 23, 25 sowie 32 bis 37 aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_FLUSTAT\_ANT kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 40 aktiv oder inaktiv ist.

Das Feld B\_AKTIV\_ASYL\_ANT kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistung 50 aktiv oder inaktiv ist.

Am besten werden nicht aktive Codes für die Benutzer ausgeblendet.

#### Nomenklatur der Variable Beschäftigungsgrad - > beschaeftigungsgrad.csv

Diese Nomenklatur enthält das Feld B\_AKTIV mit dem Wert 1 oder 0. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 1 bis 5, 21, 40 sowie 50 aktiv oder inaktiv ist. Bei der Erfassung dieser Leistungen dürfen nur Codes mit dem Feld B\_AKTIV = 1 verwendet werden.

Das Feld B\_AKTIV\_WBSL kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 22, 23 sowie 25 aktiv oder inaktiv ist.

Am besten werden nicht aktive Codes für die Benutzer ausgeblendet.

#### Nomenklatur der Variable Antrag - > antragsart.csv

Diese Nomenklatur enthält das Feld B\_AKTIV mit dem Wert 1 oder 0. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 1 bis 5 sowie 21 aktiv oder inaktiv ist. Bei der Erfassung dieser Leistungen dürfen nur Codes mit dem Feld B\_AKTIV = 1 verwendet werden.

Das Feld B\_AKTIV\_WBSL kann den Wert 1 oder 0 haben. Dieses Feld definiert, ob der Code für die Leistungen 22, 23, 25 sowie 32 bis 37 aktiv oder inaktiv ist.

Am besten werden nicht aktive Codes für die Benutzer ausgeblendet.