

# Contenuto dei file di nomenclatura

Le nomenclature contengono le categorie di risposta che vanno utilizzate secondo la variabile e la prestazione. Una nomenclatura contiene un identificativo unico «ID», una «DENOMINAZIONE» corrispondente e un campo che indica se il codice è attivo o meno.

Alcune nomenclature contengono campi specifici per determinare se il codice è valido per tutte le prestazioni o esclusivamente per alcune. Con l'estensione della statistica al settore dell'asilo questa particolarità si è ampliata per precisare se un codice è valido in funzione della prestazione e in funzione della persona.

## **Identificazione dei codici attivi per le nomenclature uguali per tutte le prestazioni**

Le nomenclature uguali per tutte le prestazioni sono identificabili tramite il catalogo delle variabili. Consultare la colonna «uguali per tutte le prestazioni» e selezionare le nomenclature con la voce «uguali per tutte le prestazioni = sì». Queste nomenclature contengono il campo B\_AKTIV che può avere valore 1 o 0. Solo i codici con campo B\_AKTIV = 1 devono essere utilizzati al momento della rilevazione. L'ideale sarebbe di nascondere i codici non attivi agli utenti. Esempio: nomenclatura della variabile 4.03 stato civile -> stato\_civile.csv.

## **Identificazione dei codici attivi per le nomenclature diverse secondo la prestazione e le persone**

Alcune nomenclature hanno codici diversi secondo la prestazione e secondo la persona del dossier (persona richiedente o altro membro dell'unità assistita). Queste nomenclature sono identificabili tramite il catalogo delle variabili. Consultare la colonna «uguali per tutte le prestazioni = no» e selezionare le nomenclature con la voce «uguali per tutte le prestazioni = no».

Ciò riguarda 5 nomenclature:

Nomenclatura della variabile statuto di soggiorno -> statuto\_soggiorno.csv.

Questa nomenclatura contiene il campo B\_AKTIV che può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni 22, 23, 25, da 32 a 37. Solo i codici con campo B\_AKTIV = 1 devono essere utilizzati al momento della rilevazione di queste prestazioni.

Il campo B\_AKTIV\_ANT può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni da 1 a 5 e 21 per la persona richiedente.

Il campo B\_AKTIV\_UE può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni da 1 a 5 e 21 per gli altri membri dell'UA.

Il campo B\_AKTIV\_FLUSTAT\_ANT può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 40 per la persona richiedente.

Il campo B\_AKTIV\_FLUSTAT\_UE può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 40 per gli altri membri dell'UA.

Il campo B\_AKTIV\_ASYL\_ANT può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 50 per la persona richiedente.

Il campo B\_AKTIV\_ASYL\_UE può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 50 per gli altri membri dell'UA.

L'ideale sarebbe di nascondere i codici non attivi agli utenti.

Nomenclatura della variabile situazione occupazionale -> situazione\_occupazionale.csv.

Questa nomenclatura contiene il campo B\_AKTIV che può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni da 1 a 5 e 21. Solo i codici con campo B\_AKTIV = 1 devono essere utilizzati al momento della rilevazione di queste prestazioni.

Il campo B\_AKTIV\_WBSL può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni 22, 23, 25 e da 32 a 37.

Il campo B\_AKTIV\_FLUSTAT\_ANT può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 40 per la persona richiedente.

Il campo B\_AKTIV\_FLUSTAT\_UE può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 40 per gli altri membri dell'UA.

Il campo B\_AKTIV\_ASYL\_ANT può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 50 per la persona richiedente.

Il campo B\_AKTIV\_ASYL\_UE può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 50 per gli altri membri dell'UA.

L'ideale sarebbe di nascondere i codici non attivi agli utenti.

#### Nomenclatura della variabile situazione abitativa -> situazione\_abitativa.csv.

Questa nomenclatura contiene il campo B\_AKTIV che può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni da 1 a 5 e 21. Solo i codici con campo B\_AKTIV = 1 devono essere utilizzati al momento della rilevazione di queste prestazioni.

Il campo B\_AKTIV\_WBSL può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni 22, 23, 25 e da 32 a 37.

Il campo B\_AKTIV\_FLUSTAT\_ANT può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 40.

Il campo B\_AKTIV\_ASYL\_ANT può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per la prestazione 50.

L'ideale sarebbe di nascondere i codici non attivi agli utenti.

#### Nomenclatura della variabile grado d'occupazione -> grado\_occupazione.csv.

Questa nomenclatura contiene il campo B\_AKTIV che può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni da 1 a 5, 21, 40 e 50. Solo i codici con campo B\_AKTIV = 1 devono essere utilizzati al momento della rilevazione di queste prestazioni.

Il campo B\_AKTIV\_WBSL può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni 22, 23 e 25.

L'ideale sarebbe di nascondere i codici non attivi agli utenti.

#### Nomenclatura della variabile richiesta - > richiesta.csv

Questa nomenclatura contiene il campo B\_AKTIV che può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni da 1 a 5 e 21. Solo i codici con campo B\_AKTIV = 1 devono essere utilizzati al momento della rilevazione di queste prestazioni.

Il campo B\_AKTIV\_WBSL può avere valore 1 o 0. Questo campo definisce se il codice è attivo o meno per le prestazioni 22, 23, 25 e da 32 a 37.

L'ideale sarebbe di nascondere i codici non attivi agli utenti.